CONSOLE

FLOOR TYPE

- WiFi control
- Automatic operation
- Low voltage startup
- Selfdiagnosis
- Intelligent defrosting
- 7 fan speeds

A++

R32

-22 ~ 24°C
-15 ~ 43°C

MODEL	CAPACITY (W)		ENERGY CLASS SEER /SCOP	DIMENSION H/W/D (mm)
	COOLING	HEATING		
AZI-FO25VE/I	2700	2900	7,8 / 4,2 (A++/A+)	600/700/215
AZI-FO25VE/O	(500-3400)	(600-3650)		555/732/330
AZI-FO35VE/I	3520	3800	7,2 / 4,1 (A++/A+)	600/700/215
AZI-FO35VE/O	(800-4400)	(1050-4400)		555/802/350
AZI-FO50VE/I	5200	5330	7,2/4,0 (A++/A+)	600/700/215
AZI-FO50VE/O	(1200-6200)	(1100-6200)		660/958/402

PIPING CONNECTION	CAPACITY (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. piping height [m]	10	10	10
Max. piping lenght [m]	15	20	25
Outer diameter of liquid pipe [mm]	6,35	6,35	6,35
Outer diameter of gas pipe [mm]	9,52	9,52	12,7

