MULTI-SPLIT OUTDOOR UNITS
DC INVERTER (R32)



MODEL	CAPACITY (W)		ENERGY CLASS SEER /SCOP	DIMENSION H/W/D (mm)
	COOLING	HEATING		
AZI-OR40VC/O	4100 (2050 - 5000)	4400 (2490 - 5400)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352
AZI-OR50VC/O	5300 (2140 - 5800)	5650 (2580 - 6500)	7,2/4,2 A++/A+	550/822/352

Up to 2 indoor units



MODEL	CAPACITY (W)		ENERGY CLASS SEER /SCOP	DIMENSION H/W/D (mm)
	COOLING	HEATING		
AZI-OR60VC/O	6100 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 A++/A+	660/964/402
AZI-OR70VC/O	7100 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 A++/A+	660/964/402

Up to 3 indoor units



MODEL	CAPACITY (W)		ENERGY CLASS SEER /SCOP	DIMENSION H/W/D (mm)
	COOLING	HEATING		
AZI-OR80VC/O	8000 (2300 - 11 000)	9500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 A++/A+	660/964/402
AZI-OR100VC/O	10600 (2600-12000)	12000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

Up to 4 indoor units



MODEL	CAPACITY (W)		ENERGY CLASS SEER /SCOP	DIMENSION H/W/D (mm)
	COOLING	HEATING		
AZI-OR120VC/O	12100 (2600-15200)	13000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427

Up to 5 indoor units

PIPING CONNECTION	CAPACITY (kW)						
	4,1	5,2	6,1	7,1	8,0	10,6	12,1
Max. piping height [m]	15	15	15	15	15	25	25
Max. piping lenght [m]	40	40	60	60	70	80	100
Outer diameter of liquid pipe [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
Outer diameter of gas pipe [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	4 x Ø9,52	5 x Ø9,52

-22 ~ 24°C
-15 ~ 43°C