Veliki broj korisnih funkcija za optimalnu klimu u vašem domu

Nudi razne funkcije za vaš komfor boravka u stambenom prostoru



Najbolja vrijednost za uloženi novac

Uređaj nudi brojne funkcije i izuzetno je učinkovit zahvaljujući A++ razredu energetske učinkovitosti. Zaštita od korozije osigurava dugi vijek trajanja. Osim toga, Climate 3000i radi posebno tiho.

Jednostavan je za puštanje u rad

Učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoriju pušta samo čist zrak. Moguće je upravljanje putem pametnog telefona i aplikacije HomeCom Easy, a ono što vam treba je pribor Bosch IP Gateway.

Dugotrajan i maksimalno pouzdan klima uređaj

Visoka Bosch kvaliteta i pouzdana funkcija klima uređaja, omogućava integrirana tehnologija odleđivanja i čišćenja od prašine.

Pregled prednosti

- Wi-Fi opcija za regulaciju vašeg komfora, čak kada niste kod kuće, što je korak u svijetu Bosch povezanih uređaja
- Funkcije elegancije kao što su Follow Me, Sleep Mode, Silence Mode, Mute Mode, Anti-cold air i Turbo Mode
- Brigu za smanjenu potrošnju energije preuzima funkcija Eco Mode, Gear funkcija i stanje pripravnosti za rad s 1W
- Funkcije i filteri za vaše zdravlje i čisti zrak u prostoriji: filteri visoke gustoće i s hladnim katalizatorom, i-funkcija čistoće

Climate 3000i



Hlađenje

A++

A+++ → D

Grijanje

A+

A+++ → D



Tehnički podaci			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Sezonsko hlađenje	Učinak	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++	A++
Grijanje (prosječna klima)	Učinak	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+
Grijanje (toplija klima)	Učinak	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Razred energetske učinkovitosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutarnja jedinica						
Dimenzije (širina x dubina x visina)		mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Razina zvučnog tlaka (visoka/srednja/niska/smanjenje buke)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Razina zvučne snage		dB(A)	54	56	56	62
Volumni protok (visoki/srednji/niski)		m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Vanjska jedinica						
Dimenzije (širina x dubina x visina)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Razina buke		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Razina zvučne snage		dB(A)	62	63	65	67
Min.~Max. radno područje vanjske jedinice (Hlađenje/Grijanje)		℃	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Napomena za zaštitu okoliša			Sadrži fluorirane stakleničke plinove			
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP		$kgCO_2eq$	675	675	675	675
Ekvivalent CO_2 količine punjenja rashladnog sredstva		tCO_2eq	0,405	0,44	0,743	0,979
Količina punjenja rashladnog sredstva		kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Uređaj je hermetički zatvoren			ne	ne	ne	ne
Cjevovod za rashladno sredstvo	Max. dužina cijevi za rashladno sredstvo	m	25	25	30	50
	Max. razlika u razini	m	10	10	20	25
Električni priključak		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz