Ugodna klima u više prostorija sa samo jednom vanjskom jedinicom



Multi Split sustav

S Multi Split klima uređajem Climate 5000 M, trebate samo jednu vanjsku jedinicu za spajanje na do pet unutarnjih jedinica. Rezultat toga je manji opseg radova i manji potrebni prostor za instaliranje vanjske jedinice.

Fleksibilnost

Sustav Climate 5000 M može se izvesti na više načina, ovisno o tome radi li se o stambenom ili poslovnom prostoru. Vanjska jedinica dostupna je u sedam različitih veličina učinka od 4,1 do 12,5 kW, za pokretanje do pet unutarnjih jedinica. Unutarnje jedinice dostupne su u različitim verzijama: zidne jedinice, stropne kazetne jedinice, unutarnje kanalne jedinice i podne konzole. Veliki izbor unutarnjih i vanjskih jedinica omogućava individualni pristup za ugodnu temperaturu u više prostorija ili zona.

Upravljanje

Bez obzira želite li koristiti aplikaciju HomeCom Easy i upravljati klimom putem vašeg mobitela, ili se podešavanje klima uređaja provodi pomoću kabelskog ili bežičnog infracrvenog daljinskog upravljača, brzo i jednostavno možete regulirati temperaturu prostorije.

Pregled prednosti

- Fleksibilna konfiguracija unutarnjih jedinica za besprijekorno prilagođena rješenja
- Ušteda na prostoru za instaliranje i stilski dizajn klima uređaja, sa samo jednom kompaktnom vanjskom jedinicom
- Veliki izbor unutarnjih jedinica za zidnu, stropnu ili podnu montažu
- Rashladno sredstvo R32 klimatizacijski sustav čini energetski učinkovitijim, snižava emisije CO_2 i posjeduje smanjeni potencijal globalnog zagrijavanja.

Climate 5000 M

Hlađenje

A++

A+++ → D

Grijanje

A+

A+++ → D



Kompatibilne unutarnje jedinice					
Zidne jedinice			**Stropne jedinice**	**Kanalne jedinice**	**Podne konzole**
CL2000U W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL4000iU W 52 E	CL5000iM 4CC 21 E	CL5000iM D 21 E	CL5000iM CN 26E
CL2000U W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL6001iU W 26 E	CL5000iM 4CC 26 E	CL5000iM D 26 E	CL5000iU CN 35E
CL2000U W 53 E	CL3000iU W 70 E	CL6001iU W 35 E	CL5000iU 4CC 35 E	CL5000iU D 35 E	CL5000iU CN 50E
CL2000U W 70 E	CL4000iU W 26 E	CL6001iU W 53 E	CL5000iU 4CC 53 E	CL5000iU D 53 E	-
CL3000iU W 20E	CL4000iU W 35 E	CL6001iU W 70 E	CL5000iU 4C 70 E	CL5000iU D 70 E	-
CL3000iU W 26 E			-	-	-

Tehnički podaci - vanjska jedinica			Climate 5000						
			CL5000M 41/2 E	**CL5000M 53/2 E**	**CL5000M 62/3 E**	**CL5000M 79/3 E**	**CL5000M 82/4 E**	**CL5000M 105/4 E**	**CL5000M 125/5 E**
Sezonsko hlađenje	Učinak	kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,5	12,3
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1	7,0	6,5	6,5
	Razred energetske učinkovitosti		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Grijanje (prosjek)	Učinak	kW	3,8	4,5	5,4	5,7	6,8	9,2	9,5
	SCOP		4	4	4	4	4	4	3,8
	Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice		dB(A)	55	54	55	55	61	62	61,5
Razina zvučne snage		dB(A)	65	65	66	68	70	70	70
Napomena za zaštitu okoliša			Sadrži fluorirane stakleničke plinove						
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP		$kgCO_2eq$	675	675	675	675	675	675	675
Ekvivalent CO_2 količine punjenja rashladnog sredstva		tCO_2eq	0,743	0,844	1,013	1,25	1,42	1,42	1,96
Količina punjenja rashladnog sredstva		kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1	2,1	2,9
Uređaj je hermetički zatvoren			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Cjevovod za rashladno sredstvo	Maks. dužina za sve prostorije	m	40	40	60	60	80	80	80
	Maks. duljina za jednu unutarnju jedinicu	m	25	25	30	30	35	35	35
	Maks. visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	m	15	15	15	15	15	15	15
	Maks. visinska razlika između unutarnjih jedinica	m	10	10	10	10	10	10	10
Radno područje vanjske jedinice	Hlađenje	℃	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Grijanje	℃	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Električni priključak		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz						