Daikin Emura FTXTJ
Nepura range

Zidni klima-uređaj



Karakteristike i funkcije



Energetska učinkovitost				FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.			kW	1,2/3,0/4,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*			kW	0,8/3,2/7,1/3,7	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0,62	
	Grijanje	Nom.		kW	0,64	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Učin	Pdesign		kW	3,0	
	SEER				8,75	
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	120	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti				A^{+++} (D ->A^{+++})	
	Učin	Pdesign		kW	3,0	
	SCOP/A				5,17	
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	812	
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti				A^{+} (D ->A^{+++})	
	Učin	Pdesign		kW	4,38	
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	2.248	
	SCOP/C				4,09	

Unutarnja jedinica			FTXTJ	30AW	30AB
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	305x900x212	
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, filtar za zrak	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20,0/25,0/32,0/43,0	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19,0/24,0/31,0/41,0	

Vanjska jedinica				RXTJ	30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48
	Grijanje	Nom.		dBA	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-30~24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje			kg/TCO$_2$Eq	R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~/16

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Provjerite objašnjenja karakteristika i funkcija na stranici 44.



