

HANSOL

STANDARDNO UKLJUČENO

- 7 brzina ventilatora
- Duži domet ispuha
- Samodijagnoza
- G10 tehnologija (18k i 24k)
- I-Feel funkcija
- Ionizator zraka
- Healthy filter
- Elektrostatički filter za uklanjanje prašine

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE		
GWH09TB-S3DNA2D/I	2600	3000	8,5/5,1	292/866/209
GWH09TB-S3DNA1D/O	(600-3200)	(600-4000)	(A+++/A+++)	596/899/378
GWH12TB-S3DNA2D/I	3500	4000	8,0/4,7	292/866/209
GWH12TB-S3DNA1D/O	(600-4000)	(600-5000)	(A++/A++)	596/899/378
GWH18TC-S3DNA2D/I	5300	5400	6,4/4,0	319/1018/230
GWH18TC-S3DNA1D/O	(1000-6300)	(1000-6800)	(A++/A+)	700/955/396
GWH24TD-S3DNA2F/I	7000	7300	6,3/4,0	326/1178/264
GWH24TD-S3DNA1F/O	(2000-8600)	(1900-9000)	(A++/A+)	790/980/427



9k i 12k:
-20°C ~ 24°C
-15°C ~ 48°C

18k i 24k:
-20°C ~ 24°C
-15°C ~ 43°C

R410A



CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,6	3,5	5,3	7,0
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88	15,88

MODEL	UČINAK (W)		ENER. KLASA SEER / SCOP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)
	HLADNJE	GRIJANJE		
GWH09UB-K3DNA4F/I	2600	3000	7,5/4,6	305/860/170
GWH09UB-K3DNA4F/O	(390-4000)	(560-4800)	(A++/A++)	596/899/378
GWH12UB-K3DNA4F/I	3500	3600	7,0/4,6	305/860/170
GWH12UB-K3DNA4F/O	(390-4450)	(560-5400)	(A++/A++)	596/899/378
GWH18UC-K3DNA4F/I	5275	5275	6,1/4,0	320/960/205
GWH18UC-K3DNA4F/O	(900-5750)	(750-7250)	(A++/A+)	700/950/396

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,6	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	12,7	12,7	12,7



R410A



-30°C ~ 24°C
-18°C ~ 54°C

U-CROWN

STANDARDNO UKLJUČENO

- WiFi sučelje
- 4 noćne krivulje
- 2-stupanjski kompresor
- I-Feel funkcija
- Inteligentno predzagrijavanje
- Ionizator zraka
- Super tihi rad
- 7 brzina ventilatora
- Zazor od samo 0,8mm

