Jade





Adapter za žičani kontroler

Žičani kontroler (opcija)

PREDNOSTI

Puri-Clean
Koristi napredni IFD filter za pročišćavanje koji uklanja sve vrste zagađivača i alergena iz zraka s učinkovitošću do 99,9%.

56°C sterilizacija
Uništava bakterije i viruse zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.

Self-hygiene
Komponente kroz koje prolazi zrak zaštićene su premazom koji sadrži srebrne nanočestice. Eliminacija plijesni i bakterija iz zraka do 99,9%.

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

PM 2.5 Purified Cleanliness — Puri-Clean

Frost Clean

Precizno odvlaživanje

Super tihi rad

WI-FI kontrola (hOn)

Jednostavna instalacija

3D ispuh zraka

ECO senzor

Jade

Haier

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

Model		Unutarnja	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
		Vanjska	1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50JECFRA-3
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(3410-13650)	11940(3410-13650)	17740(4770-20470)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(1.0-4.0)	3.5(1.0-4.0)	5.2(1.4-6.0)
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.75/4.5	8.75/4.4	7.50/3.68
Energetski razred			A+++	A+++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.5	5.2
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.57(0.3-1.25)	0.79(0.3-1.35)	1.4(0.3-2.1)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	104	140	243
Temperaturni raspon rada	Min-Max	˚C	-10-43˚C (out)	-10-43˚C (out)	-10-43˚C (out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(3750-18420)	14330(4430-19790)	20470(4770-23540)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(1.1-5.4)	4.2(1.3-5.8)	6.0(1.4-6.9)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		5.1/4.8	5.1/4.7	4.6/4.0
	SCOP (Warm/Cold)		6.2/-	6.2/-	5.6/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++/-	A+++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign (-10˚C)		kW	2.6	2.65	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.66(0.3-1.85)	0.89(0.3-1.85)	1.5(0.3-2.5)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	714	727	1400
Temperaturni raspon rada		˚C	-20-24˚C (out)	-20-24˚C (out)	-20-24˚C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Neto/bruto težina		kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
Protok zraka	Max	m^3/h	550	600	900
Razina buke - zvučna snaga	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Odvlaživanje		10-3m^3/h	1.2	1.6	2
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685
Neto/bruto težina		kg	29.8/33.6	29.8/33.6	37.8/41.5
Protok zraka	Max	m^3/h	2000	2000	2500
Razina buke - zvučna snaga	Hi	dB(A)	48	49	51
Radna struja	Max	A	8	8	11.1
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	740	740	950
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20

Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.