

PERFORMANCE INVERTER PLUS

Upravljajte svojim klima uređajem putem već ugrađenog WiFi sučelja te iskoristite sve prednosti ionizatora zraka i filterskog sustava s vitaminom C. Uz to, Performance Inverter Plus može biti opremljen funkcijom samočišćenja



WI-FI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati s Wi-fi sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



ODRŽAVANJE 8˚C U PROSTORU

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 8°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



IONIZATOR ZRAKA

Sustav predaje negativnih iona koji u velikoj mjeri utječu na poboljšanje kvalitete zraka čime pozitivno utječu na izmjenu tvari i ragradnju napetosti u tijelu



FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Po završetku rada uređaja, interni ventilator ostaje u pogonu kako bi potpuno osušio izmjenjivač topline te na taj način smanjio razinu vlage u unutarnjoj jedinici klima uređaja

PODRUČJE RADA ❄ OD **-15°C** DO **+50°C** ☀ OD **-15°C** DO **+30°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST **SEER** 7,0 A++ **SCOP** 4,1 A+

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW



R32 RADNA TVAR





7 3+4 GODINA PRODULJENO JAMSTVO

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASCI-098CBW4B ASCO-098CBW4B	ASCI-128CBW4B ASCO-128CBW4B	ASCI-188CBW4B ASCO-188CBW4B	ASCI-248CBW4B ASCO-248CBW4B
Rashladni učin	kW	❄	2,6	3,5	5,3	7,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9-3,4	1,1 - 3,9	1,8 - 6,1	2,1 - 7,9
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,10 - 1,24	0,08 - 1,60	0,14 - 2,36	0,16 - 2,96
Pdesignc	kW	❄	2,6	3,5	5,2	7,0
SEER / Energetska klasa		❄	7.0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,1 / A++
Učin grijanja	kW	☀	2,9	3,8	5,6	7,3
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,8 - 3,4	1,1 - 4,2	1,4 - 6,7	1,6 - 8,8
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,12 - 1,20	0,17 - 1,40	0,20 - 2,41	0,26 - 3,14
Pdesignh	kW	☀	2,3	3,0	4,1	4,8
SCOP / Energetska klasa		☀	4.1 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			**ASCI**-098CBW4B	**ASCI**-128CBW4B	**ASCI**-188CBW4B	**ASCI**-248CBW4B
Protok zraka	m^3/h	❄	259 - 435	310 - 530	840	980
Razina buke	dB(A)	❄	21/37	21/40	21/43	25/46
Dimenzije (V×Š×D)	mm		285 x 715 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327x 1040 x 220
Težina	kg		6,7	7,3	10	12,3
VANJSKA JEDINICA			**ASCO**-098CBW4B	**ASCO**-128CBW4B	**ASCO**-188CBW4B	**ASCO**-248CBW4B
Razina buke	dB(A)	❄	55	55	56	59
Dimenzije (V×Š×D)	mm		720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363
Težina	kg		21	21	34	51
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8")
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	30	50
Maksimalna visinska razlika	m		10	10	20	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO_2 - EKV			0,47/0,32	0,52/0,35	1,08/0,73	1,42/0,96

❄ hlađenje ☀ grijanje