



# MAXON COMFORT WI-FI



PODRUČJE RADA



OD -15°C  
DO +50°C



OD -20°C  
DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST



SEER  
8,5



SCOP  
4,6

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

		VANJSKA UNUTARNJA	MXI-09HC012i MXO-09HC012i	MXI-12HC012i MXO-12HC012i	MXI-18HC012i MXO-18HC012i	MXI-24HC012i MXO-24HC012i
HLADENJE	Kapacitet	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (3,4 - 6,0)	7,0 (2,1 - 8,2)
	Snaga električnog priključka	W	613	977	1550	2340
	Potrošnja struje	A	2,66	4,24	6,7	10
	SEER		9,3 (A+++)	8,5 (A+++)	7 (A++)	6,5 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (3,1 - 6,0)	7,3 (1,5 - 8,2)
	Snaga električnog priključka	W	637	977	1500	2130
	Potrošnja struje	A	2,77	4,24	6,5	9,3
	SCOP		4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	2200	2200	2500	3700
	Max. strujna snaga	A	10,5	10,5	13	19
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Odvlaživanje	(L/h)	0,80	1,2	2,2	3
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/29/24/20	40/33/25/21	43/34/28	47/42/31/25
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	875x285x380	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
	Neto/Gross težina	Kg	8,6/11,1	8,6/11,1	10,9/14,2	13,7/17,3
VANJSKA JEDINICA	Razina buke	dB(A)	54	55	56	61
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	Kg	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
	Neto/Gross težina	Kg	26,4/28,8	26,4/28,7	33,5/36,1	43,9/46,9
	Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32	R32
	Punjenje	Kg	0,62	0,62	1,1	1,45
CJEVOD	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5	5	5
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12	12	24
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	25	30	50
	Max. visinska razlika	m	10	10	20	20
Područje rada (hlađenje/grijanje) - unutarnja	°C		17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Područje rada (hlađenje/grijanje) - vanjska jedinica	°C		-15~-50/-20~-24	-15~-50/-20~-24	-15~-50/-15~-24	-15~-50/-15~-24
Razmak nogica na vanjskoj jedinici	mm		452	452	511	663
Međuveza	mm <sup>2</sup>		5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjsko)	mm <sup>2</sup>		V3x1,5	V3x1,5	V3x2,5	V3x2,5