

MAXON COMFORT PURE



maxon
5
GODINA
GARANCIJE
100% GARANTOVANO IZ OBLASTI
Maxon klima uređaji
by MB Frigo Grupa

PODRUČJE
RADA



OD -15°C
DO +50°C



OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

A++

SEER
7

A+

SCOP
4,2

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

	VANJSKA UNUTARNJA	MXI-12HC011i MXO-12HC011i	MXI-18HC011i MXO-18HC011i	
HLAĐENJE	Kapacitet	kW	3,5 (1,38 - 4,31)	5,3 (3,39 - 5,90)
	Snaga električnog priključka	W	1096	1550
	Potrošnja struje	A	4,76	6,71
	SEER		7 (A++)	7 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	3,8 (1,07 - 4,46)	5,6 (3,10 - 5,58)
	Snaga električnog priključka	W	1027	1750
	Potrošnja struje	A	4,47	7,6
	SCOP		4,2 (A+)	4,2 (A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	2150	2500
	Max. strujna snaga	A	10	13
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	530/400/350	1090/770/610
	Odvlaživanje	(L/h)	1,2	2,2
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/32/22	41/37/31
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	835x208x295	969x320x241
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	905x355x290	1045x405x315
	Neto/Gross težina	Kg	8,7/11,5	11,2/14,6
VANJSKA JEDINICA	Razina buke	dB(A)	62	65
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	874x330x554
	Dimenzije sa ambalažom (W*H*D)	Kg	835x300x540	915x370x615
	Neto/Gross težina	Kg	23,5/25,4	33,5/36,1
	Rashladno sredstvo	/	R32	R32
	Punjenje	Kg	0,65	1,1
CJEVOVOD	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	12,7
	Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	30
	Max. visinska razlika	m	10	20
Područje rada (hlađenje/grijanje) - unutarnja	°C	16-32/0-30	17-32/0-30	
Područje rada (hlađenje/grijanje) - vanjska jedinica	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	
Razmak nogica na vanjskoj jedinici	mm	452	511	
Međuveza	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjska)	mm ²	V 3 x 1,5	V 3 x 1,5	