KAZETNI KOMPAKTNI MODEL

Ujednačeni uvjeti u prostoru uz pouzdan rad sustava



maxon

MODEL			MXI-09HCA014i	MXI-12HCA014i	MXI-18HCA014i
HLAĐENJE					
Kapacitet		kW	2,6	3,5	5,3
GRIJANJE					
Kapacitet		kW	2,9	3,8	5,6
UNUTARNJA JEDINICA					
Protok zraka - Hi/Mid/Low		m^3/h	500/460/400	620/520/330	660/540/300
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	37/35.5/33/26	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Neto dimenzije (ŠxDxV)		mm	570x570x245	570x570x245	570x570x245
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)		mm	715x640x295	715x640x295	715x640x295
Neto/Gross težina		kg	14.6/17.5	16.1/18.8	16.2/19
PANEL MX-PTMB-03B					
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	620x620x50	620x620x50	620x620x50
Panel	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	715x700x115	715x700x115	715x700x115
Panel	Neto/Gross težina	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3
CJEVOVOD					
Tekućinski vod (tlačni)		mm	6,35	6,35	6,35
Plinski vod (usisni)		mm	9,52	9,52	12,7

MULTI IZVEDBA

SUPER GRIJANJE

360° ISPUH ZRAKA

DVOSTRUKI ODVOD KONDENZATA

PUMPA ODVODA KONDENZATA

INDIVIDUALNA KONTROLA KLAPNI

MOGUĆNOST CENTRALNE KONTROLE

WI-FI READY

I FEEL

8°C GRIJANJE

DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA

AUTO RESTART

24H TIMER

DETEKCIJA PRIKAZA GREŠKE

TIHI RAD

*Opcija: žičani daljinski upravljač MX-WRC120X2 (potrebna ugradnja MX-modula)