KAZETNI KOMPAKTNI MODEL

Ugradnja u standardni stropni raster



maxon

MODEL		UNUTARNJA	MXI-12HCA014i	MXI-18HCA014i
		VANJSKA	MXO-1U12HCO013i	MXO-1U18HCO013i
HLAĐENJE				
Kapacitet		kW	3,52 (0,85-4,16)	5,3 (2,90 - 5,59)
Snaga električnog priključka		W	1015	1550
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	184	285
SEER			6,8 (A++)	6,5 (A++)
GRIJANJE				
Kapacitet		kW	3,81 (0,47-4,34)	5.28 (2,90-5,59)
Snaga električnog priključka		W	1020	1560
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	922	1431
SCOP			4,1 (A+)	4,1 (A+)
Max. snaga električnog priključka		W	1850	2950
Max. strujna snaga		A	9	13,5
UNUTARNJA JEDINICA				
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)		m^3/h	620/520/330	660/540/330
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Neto dimenzije (ŠxDxV)		mm	570x570x245	570x570x245
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)		mm	715x640x295	715x640x295
Neto/Gross težina		Kg	16.1/18.8.	16.2/19
Panel MX- PTMB-03B				
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	620x620x50	620x620x50
Panel	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	715x700x115	715x700x115
Panel	Neto/Gross težina	Kg	2.7/4.3	2.7/4.3
VANJSKA JEDINICA				
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	57	58
Neto dimenzije (ŠxDxV)		mm	765x303x555	805x330x554
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)		mm	887x337x610	915x370x615
Neto/Gross težina		kg	26.6/29	32,5/35,2
Rashladno sredstvo		/	R32	R32
Punjenje		kg	0,71	1,15
CJEVOVOD				
Tekućinski vod (tlačni)		mm	6.35	6.35
Plinski vod (usisni)		mm	9,52	12,7
Max. dozv. dulj. cjevo. bez nadopune		m	5	5
Nadopuna po dodatnom metru		g/m	12	12
Max. dozvoljena duljina cjevovoda		m	25	30
Max. visinska razlika		m	10	20
Temperaturni raspon rada - hlađenje		°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni raspon rada - grijanje		°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogica		mm	452	511
Međuveza		mm^2	4x1,5	4x1,5
Napajanje		V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	220-240V,1Ph 50Hz

*Opcija: žičani daljinski upravljač MX-WRC120X2 (potrebna ugradnja MX-modula)

360° ISPUH ZRAKA

INDIVIDUALNA KONTROLA KLAPNI

MOGUĆNOST CENTRALNE KONTROLE

PUMPA ODVODA KONDENZATA

DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA