KAZETNI SLIM MODEL

Ugradnja prilagođena ograničenim stropnim uvjetima



maxon

MODEL		UNUTARNJA	MXI-24HCA013i	MXI-36HCA013i	MXI-48HCA013i	MXI-55HCA013i
		VANJSKA	MXO-1U24HCO014i	MXO-1U36HCO013i	MXO-1U48HCO014i	MXO-1U55HCO014i
HLAĐENJE						
Kapacitet		kW	7,0 (3,30 - 7,91)	10,55 (2,70 - 11,43)	14,00 (3,52-15,83)	15,24 (4.10 - 16.12)
Snaga električnog priključka		W	2320	4000	4980	5700
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	394	589	1373	1505
SEER			6,3 (A++	6,4 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
GRIJANJE						
Kapacitet		kW	7,62 (2,79 - 8,50)	11,14 (2,78 - 12,66)	16,12 (4,10 - 17,29)	18.17 (4,40 - 19,05)
Snaga električnog priključka		W	1900	3000	4580	5700
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	2117	2870	3920	4130
SCOP			4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Max. snaga električnog priključka		W	3700	5000	7300	7500
Max. strujna snaga		A	19	10	14	14
UNUTARNJA JEDINICA						
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)		m^3/h	1247/1118/992	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	45/42.5/37/27.5	51/49/46/39	51.5/49.0/46.5/38.5	53/50.5/45.5/40
Neto dimenzije (ŠxDxV)		mm	830x830x205	830x830x245	830x830x287	830x830x287
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)		mm	910x910x250	910x910x290	910x910x330	910x910x330
Neto/Gross težina		Kg	21.6/25.4	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5
MX PTMB 04						
Panel	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Panel	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
Panel	Neto/Gross težina	Kg	6/9	6/9	6/9	6/9
VANJSKA JEDINICA						
Razina zvučnog tlaka		dB(A)	60	63	64	65
Neto dimenzije (ŠxDxV)		mm	890x342x673	946x410x810	980x415x975	980x415x975
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)		mm	995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080	1145x500x1080
Neto/Gross težina		kg	41.9/45.2	80.5/85	99/105	92/107
Rashladno sredstvo		/	R32	R32	R32	R32
Punjenje		kg	1,4	2,4	2,9	3,2
CJEVOVOD						
Tekućinski vod (tlačni)		mm	9,52	9,52	9,52	9,52
Plinski vod (usisni)		mm	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dozv. dulj. cjevo. bez nadopune		m	5	5	5	5
Nadopuna po dodatnom metru		g/m	24	24	24	24
Max. dozvoljena duljina cjevovoda		m	50	75	75	75
Max. visinska razlika		m	25	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje		°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni raspon rada - grijanje		°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Razmak nogica		mm	663	673	634	634
Međuveza		mm^2	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Napajanje		V,Hz,Ph	220-240V,1Ph 50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz	380-415V, 3 Ph, 50Hz

360° ISPUH ZRAKA

INDIVIDUALNA KONTROLA KLAPNI

MOGUĆNOST CENTRALNE KONTROLE

TWIN SYSTEM*

PUMPA ODVODA KONDENZATA

*Vrijedi za model MXI - 24HCA013i