


ZOOM INVERTER

Uživajte u savršenoj klimi s QTherm Zoom Inverter uređajem, energetske učinkovitosti A++. Uz tihi rad, moderan izgled, te Wi-Fi upravljanje pruža vrhunsku udobnost tijekom cijele godine.



4D AIR FLOW

Tehnologija 4D AIR FLOW omogućuje bolju distribuciju zraka u vašem prostoru, osigurava bolji osjećaj ugodnosti uz ultra tih rad uređaja.



GRIJAČ VANJSKE JEDINICE

Klima uređaj je opremljen grijačem kompresora i kadice kondenzata čime je osiguran pouzdan rad pri niskim temperaturama.



FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Po završetku rada uređaja, interni ventilator ostaje u pogonu kako bi potpuno osušio izmjenjivač topline te na taj način smanjio razinu vlage u unutarnjoj jedinici klima uređaja.



WI-FI POVEZANOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala, a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav.

PODRUČJE RADA ❄ OD **-15°C** DO **+48°C** ☀ OD **-25°C** DO **+32°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST **SEER** 7,0 A++ **SCOP** 4,1 A++

Podaci se odnose na model učina 5,4 kW



R32 RADNA TVAR





5 GODINA 3+2 PRODULJENO JAMSTVO

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			**TAC**-09ZVW **TAC**-09ZVO	**TAC**-12ZVW **TAC**-12ZVO	**TAC**-18ZVW **TAC**-18ZVO
Rashladni učin	kW	❄	2,7	3,5	5,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,6 - 4,0	0,8 - 4,1	1,3 - 5,9
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,1 - 1,2	0,1 - 1,6	0,29 - 2,1
Pdesignc	kW	❄	2,7	3,5	5,4
SEER / Energetska klasa		❄	7,50 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
Učin grijanja	kW	✹	3,2	3,8	5,6
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	✹	0,8 - 4,2	1,0 - 4,2	1,3 - 6,0
Potrošnja el. energije	kW	✹	0,2 - 1,2	0,3 - 1,6	0,25 - 1,8
Pdesignh	kW	✹	2,4	2,7	4,6
SCOP / Energetska klasa		✹	4,20 / A+	4,10 / A+	4,10 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			**TAC**-09ZVW	**TAC**-12ZVW	**TAC**-18ZVW
Protok zraka	m^3/h	❄	460 - 650	460 - 650	650 - 900
Razina buke	dB(A)	❄	23/41	24/42	25/46
Dimenzije (V×Š×D)	mm		299 x 768 x 201	299 x 768 x 201	312 x 997 x 222
Težina	kg		7,5	8	11
VANJSKA JEDINICA			**TAC**-09ZVO	**TAC**-12ZVO	**TAC**-18ZVO
Razina buke	dB(A)	❄	50	50	51
Dimenzije (V×Š×D)	mm		530 x 705 x 280	530 x 705 x 280	548 x 785 x 281
Težina	kg		23	23	28,5
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	20
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO_2 - EKV			0,55/0,37	0,6/0,41	1,03/0,70

❄ hlađenje ✹ grijanje