

ZNAČAJKE

- Energetski razred A ++ / A +
- Skriveni zaslon
- Funkcija "I FEEL"
- "Grijanje od 8 °C"

STANDARDNA OPREMA

- Filteri - katehinski filter SAF-OPWC4 i filter aktivnog ugljena SAF-OPWA4
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- Kontakt za uključivanje/isključivanje vrata (osim SIH-09BIK)
- Daljinski upravljač

DODATNA OPREMA

- Zdravi filteri
- GSM modul G2S-T
- Upravljački modul SCMI-03S
- BACNET pristupnik SBG-01 (osim SIH-09BIK)
- Zidni upravljači SWC-02, SWC-04 (osim SIH-09BIK)
- Centralni upravljači SCC-36 (osim SIH-09BIK)
- Sučelje alarma SAI-01
- Mogućnost MODBUS upravljanja preko SWC-02 ili SWC-04 (osim SIH-09BIK)



Unutarnje jedinice kompatibilne su sa serijama Multi Variable

SIH-09BIK + SOH-09BIK2
SIH-12BIK + SOH-12BIK2
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK

PLASMA+TEC  



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL			SIH-09BIK + SOH-09BIK2	SIH-12BIK + SOH-12BIK2	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK
Kapacitet hlađenja / grijanja	kW		2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Napajanje	Faza / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0
Energetski razred hlađenja / grijanje (A, W, C)	-		A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)
Razina buke na 1 m	UJ	dB(A)	40 / 37 / 33 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
	VJ	dB(A)	51	52	53	58
Dimenzija (š x v x d) / Neto težina	UJ	mm/kg	770 x 251 x 190 / 8,0	849 x 289 x 215 / 10,5	972 x 300 x 225 / 13,5	1081 x 325 x 248 / 16,5
	VJ	mm/kg	732 x 555 x 330 / 24,5	732 x 550 x 330 / 25,0	732 x 550 x 330 / 26,5	873 x 555 x 376 / 36,5
Raspon radne temperature Hla/Gri	°C		-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24

* Vrsta daljinskog upravljača može varirati