

# ZIDNI SPLIT KLIMA UREĐAJI MARVIN SERIJA

NOVO

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

## ZNAČAJKE

- Energetski razred A++ / A+
- Skriveni zaslon
- Funkcija "I FEEL"
- Podesivi raspon grijanja 8~30 °C
- 7 brzina ventilatora
- UV-C sterilizacija zraka
- Vodoravno i okomito zakretna krilca
- Tihi način rada - samo 19 dB(A) kod snage 2,7 kW i 3,5 kW
- Odvlaživanje prema postavljenoj razini vlažnosti
- Ograničenje ulazne snage na 50 ili 75%
- Noćni način rada - tihi rad vanjske jedinice

## STANDARDNA OPREMA

- Filter - katehinski SAF-OPWC4 i antibakterijski SAF-OPWB4
- UV-C LED
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- Dry on/off kontakt
- Grijani kompresor i kućište vanjske jedinice
- Daljinski upravljač

## DODATNA OPREMA

- Zdravi filteri
- GSM modul G2S-T
- Upravljački modul SCMI-03S
- BACNET pristupnik SBG-01
- Žičani upravljač SWC-02, SWC-04
- Centralni upravljač SCC-36
- Sučelje alarma SAI-01
- Mogućnost upravljanja MODBUS preko SWC-02 ili SWC-04

Unutarnje jedinice kompatibilne su sa serijama Multi Variable



\*  
SIH-09BIMx + SOH-09BIM  
SIH-12BIMx + SOH-12BIM  
SIH-18BIMx + SOH-18BIM  
SIH-24BIMx + SOH-24BIM

PLASMA+TEC



UV-C LED



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL			SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Kapacitet hlađenja / grijanja	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,4	7,1 / 7,3
Napajanje	Faza / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Energetski razred hlađenja / grijanje (A, W, C)	-		A+++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , B)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Razina buke na 1 m	UJ	dB(A)	38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19	45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27
	VJ	dB(A)	50	52	56	59
Dimenzija (š x v x d) / Neto težina	UJ	mm/kg	837 x 293 x 200 / 9,5	837 x 293 x 200 / 9,5	993 x 311 x 222 / 12,5	993 x 311 x 222 / 13,0
	VJ	mm/kg	732 x 555 x 330 / 25,0	732 x 555 x 330 / 25,5	802 x 555 x 350 / 31,5	958 x 660 x 402 / 45,0
Raspon radne temperature Hla/Gri	°C		-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30

x - dostupnost u različitim bojama: SIH-xxBIMW - bijela, SIH-xxBIMN - navy, SIH-xxBIMS - srebrna, SIH-xxBIMC - champagne