Podni split sustav

CT AERI

A++ Hlađenje SEER 7,3
A+ Grijanje SCOP 4,0

UŠTEDA ENERGIJE

- R32 plin
- Noćni način rada
- ECO način rada
- 1.0 W Standby
- Funkcija uštede energije

ZDRAVLJE

- Filtar prašine
- Samočišćenje
- Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz

POUZDANOST

- Hlađenje pri temp. -15 °C
- Grijanje pri temp. -20 °C
- 3D DC Inverter
- Detekcija i prikaz greške
- Senzor istjecanja rashladnog medija
- Funkcija hitnog rada
- Zaštitni pokrov ventila
- Grijač kondenzatora
- Grijač kompresora
- Inteligentno odmrzavanje
- Pokretanje pri niskom naponu

UDOBNOST I PRAKTIČNOST

- Memorija zadnjeg načina rada
- Timer
- Memoriranje pozicije usmjerivača
- Mono i multi kompatibilnost
- 3 brzine protoka zraka
- Grijanje na 8 °C
- Automatski način rada
- Turbo
- Digitalni prikaz
- Žičani upravljač
- Ručno upravljanje
- I Feel funkcija
- Bešumno upravljanje
- Dvosmjerni odvod kondenzata
- Auto swing
- Pametno strujanje zraka
- Soft start

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	3520 (770-4100)	5000 (2640-5300)
	Klasa energetske učinkovitosti	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	7,3	6,5
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	3500	5000
	Ulazna snaga (W)	1000 (170-1350)	1500 (650-1950)
Grijanje	Kapacitet (W)	3810 (460-4390)	4980 (2200-5420)
	Klasa energetske učinkovitosti	A+	A+
	Energetska učinkovitost SCOP	4,0	4,0
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2600	4000
	Ulazna snaga (W)	980 (150-1300)	1420 (600-1900)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Kapacitet odvlaživanja (L / h)	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 54	≤ 55
	Dimenzije pakiranja (mm)	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
	Dimenzije uređaja (mm)	794 x 206 x 621	794 x 206 x 621
	Bruto / neto težina (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB (A))	≤ 54	≤ 55
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 62	≤ 63
	Rashladno sredstvo	R32	R32
	Razmak nosača (mm)	452	511
	Dimenzije pakiranja (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Dimenzije uređaja (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Bruto / neto težina (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1 / 4"	1 / 4"
	Promjer cijevi plinske faze	3 / 8"	1 / 2"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25	30
	Maksimalna visinska razlika (m)	10	20
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5
	Nadopuna plina (g / m)	12	12
Kabel međuveze	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5
	Napajanje unutarnje jedinice (mm²)	3 x 1,0	3 x 1,0
	Veza (mm²)	2 x 0,2	2 x 0,2
	Napajanje	-220-240 V / 1 / 50 Hz; Unutarnja jedinica	

Podaci u tablici su testni. Finalne specifikacije se mogu razlikovati.

Dvostruki ispuh zraka

Podni split sustavi imaju ispuh zraka s dvije strane za još učinkovitije grijanje i hlađenje. Deflektori inteligentno usmjeravaju hladan zrak gore i vrući dolje - za brzo i učinkovito dostizanje savršene temperature bez upuhivanja zraka izravno na osobe prisutne u prostoru.