Samostojeći podni split sustav

FS AERI





A++ Hlađenje SEER 6,3
A+ Grijanje SCOP 4,1





R32 | Noćni način rada | Samo čišćenje | Inteligentno odmrzavanje | Snažno strujanje zraka | Memoriranje pozicije usmjerivača



Široka primjena

Samostojeći podni klima uređaji predviđeni su za velike prostore - predvorja poslovnih zgrada, restorane, trgovine, konferencijske ili druge velike prostore u kojima nije moguće koristiti površinu zidova i stropova za postavljanje klimatizacije.



Snaga koja donosi udobnost

Veći ventilator i motor u usporedbi s klasičnim split klima uređajima, te snažno ispuhuje ohlađeni zrak do 10,8 metara udaljenosti, uz protok zraka od 1000 m³/h, dosežući svaki kutak prostorije.



Snažno puhanje na velikoj udaljenosti

Opremljen snažnim DC motorom i centrifugalnim ventilatorom velikog promjera, koji omogućuju protok zraka do 1980 m³/h. Veliki izlaz zraka i šest velikih usmjerivačkih lopatica omogućuju domet strujanja zraka do 12 m.

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	7033 (2345~7869)	14067 (3517~15679)	15240 (4103~16119)
	Klasa energetske učinkovitosti	A++	A++	A++
	Energetska učinkovitost SEER	6,3	6,1	5,8
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	7000	14100	15500
	Ulazna snaga (W)	2180 (700~2145)	5100 (1000~6200)	5600 (1020~7200)
Grijanje	Kapacitet (W)	7620 (3627~8602)	16119 (4103~17877)	19170 (4396~18757)
	Klasa energetske učinkovitosti AVERAGE/WARM	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	Energetska učinkovitost SCOP AVERAGE/WARM	4,1/4,8	4,1/4,8	4,0/5,0
	Područje rada prilikom grijanja	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	5700	11100	11700
	Ulazna snaga (W)	2000 (1450~3150)	5100 (1000~6200)	4709 (1177~6094)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	1050/800/670	2413/2222/2027	1950/1750/1600
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	2,9	4,8	5,5
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW	45/40/37	53/49/47	53/50,5/45,5
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Dimenzije pakiranja (mm)	2000×510×490	2050×750×575	2080×755×585
	Dimenzije uređaja (mm)	405×405×1775	1935×629×456	600×455×1934
	Bruto/neto težina (kg)	38,3/29,1	59,0/77,0	80,0/61,4
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB(A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Razmak nosača (mm)	663	634	634
	Dimenzije pakiranja (mm)	995×398×740	1095×495×1480	1145×500×1080
	Dimenzije uređaja (mm)	890×342×673	952×415×1333	980×376×375
	Bruto/neto težina (kg)	46,8/43,8	118,3/103,7	107,0/92,0
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	3/8"	3/8"
	Promjer cijevi plinske faze	1/2"	5/8"	5/8"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	50	65	65
	Maksimalna visinska razlika (m)	25	30	30
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5	5
	Nadopuna plina (g/m)	24	24	24
Ožičenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Veza (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz	~380-415 V/3/50 Hz	

1,0 W Standby | Filtar prašine | Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz | Hlađenje pri temp. -15 °C | Grijanje pri temp. -15 °C | Detekcija i prikaz greške | Senzor istjecanja rashladnog medija | Funkcija hitnog rada | Zaštitni pokrov ventila | Pokretanje pri niskom naponu | Memorija zadnjeg načina rada

Timer | 3 brzine protoka zraka | Automatski način rada | Turbo | Digitalni prikaz | Ručno upravljanje | Bešumno upravljanje | Dvosmjerni odvod kondenzata | Auto swing | Soft start | AI Inverter

Pregled vanjskih jedinica

720×270×495 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Razmak nosača 511 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Razmak nosača 434 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Razmak nosača 634 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927×380×699 mm
Razmak nosača 586 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Razmak nosača 673 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890×342×673 mm
Razmak nosača 663 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Razmak nosača 615 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

Zadržavamo pravo tiskarskih pogrešaka.