Zidne unutarnje jedinice

AERI



Ionizator | Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz | BIO filtar | Grijanje pri temp. -20 °C | Wi-Fi ready | Zaštita od smrzavanja

	Model	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638	3517	5275
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2931	3810	5568
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	483/362/303	584/477/395	1950/1750/1600
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57
	Dimenzije pakiranja (mm)	875×285×380	875×285×380	1045×305×410
	Dimenzije uređaja (mm)	802×189×297	802×189×297	965×215×319
	Bruto/neto težina (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz Vanjska jedinica		

Zidne unutarnje jedinice

AERI PRO



Ionizator | Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz | BIO filtar | Grijanje pri temp. -20 °C | Wi-Fi ready | Zaštita od smrzavanja

	Model	ACP-09CH25AERI/I PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638	3517	5000
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2931	3810	5400
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	510/360/285	600/450/370	800/600/470
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58
	Dimenzije pakiranja (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385
	Dimenzije uređaja (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308
	Bruto/neto težina (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz Vanjska jedinica		

Zidne unutarnje jedinice

AEHI



Ionizator | Samočišćenje | Grijanje pri temp. -20 °C | Zaštita od smrzavanja | Wi-Fi ready | Pametno strujanje zraka

	Model	ACP-09CH25AEHI/I+	ACP-12CH35AEHI/I+	ACP-18CH50AEHI/I+
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638	3517	5275
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2931	3810	5568
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	700/515/425	700/515/425	750/530/430
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 53	≤ 53	≤ 54
	Dimenzije pakiranja (mm)	1005×295×385	1005×295×385	1005×295×385
	Dimenzije uređaja (mm)	920×211×321	920×211×321	920×211×321
	Bruto/neto težina (kg)	11,3/14,2	11,3/14,2	11,5/14,4
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz Vanjska jedinica		

Zidne unutarnje jedinice

AENI




BIO filtar | Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz | Grijanje pri temp. -20 °C | Follow me funkcija | Automatski način rada | Wi-Fi ready

	Model	ACP-07CH21AENI/I
Hlađenje	Kapacitet (W)	2052
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2346
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	430/330/280
	Rashladno sredstvo	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	37/32/24/21
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 54
	Dimenzije pakiranja (mm)	790×270×375
	Dimenzije uređaja (mm)	726×210×291
	Bruto/neto težina (kg)	9,4/7,0
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz VJ

Podne unutarnje jedinice

CT AERI



Filtar prašine · Samočišćenje · Grijanje pri temp. -20 °C · Hlađenje pri temp. -15 °C · Wi-Fi ready · Follow me funkcija

	Model	ACP-09CT25AERI/I3s	ACP-12CT35AERI/I3s	ACP-18CT50AERI/I3s
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638	3517	4982
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2931	3810	5275
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	650/580/490	650/580/490	780/690/600
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW	37/34/27	37/34/27	41/38/32
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Dimenzije pakiranja (mm)	903×731×295	903×731×295	903×731×295
	Dimenzije uređaja (mm)	793×621×200	793×621×200	793×621×200
	Bruto/neto težina (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9	18,8/14,9
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz Vanjska jedinica		

Podno stropne unutarnje jedinice

CF AERI



Filtar prašine · Samočišćenje · Grijanje pri temp. -20 °C · Hlađenje pri temp. -15 °C · Žičani upravljač · Wi-Fi ready

	Model	ACP-18CF50AERI/I3
Hlađenje	Kapacitet (W)	5280
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	5570
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW/SI	958/839/723
	Rashladno sredstvo	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	43,5/41/36,5/24
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 57
	Dimenzije pakiranja (mm)	1145×755×318
	Dimenzije uređaja (mm)	1068×675×235
	Bruto/neto težina (kg)	33,3/28,0
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz VJ

Kazetne unutarnje jedinice

CC AERI



Samočišćenje · Grijanje pri temp. -20 °C · Hlađenje pri temp. -15 °C · Wi-Fi ready · Žičani upravljač · Pumpa odvoda kondenzata

	Model	ACP-09CC25AERI/I3s	ACP-12CC35AERI/I3s	ACP-18CC50AERI/I3s
Hlađenje	Kapacitet (W)	2638	3517	5280
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	2931	3810	6568
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	500/460/400	620/520/330	660/540/300
	Rashladno sredstvo	R32	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,0	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW	39/37/35	42/38,5/31,5	44/41/31,5
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 55
	Dimenzije pakiranja uređaja (mm)	715×640×295	715×640×295	715×640×295
	Dimenzije pakiranja panela (mm)	715×715×125	715×700×115	715×700×115
	Dimenzije uređaja (mm)	570×570×245	570×570×245	570×570×245
	Dimenzije panela (mm)	620×620×50	620×620×50	620×620×50
	Bruto/neto težina panela (kg)	4,5/2,5	4,3/2,7	4,3/2,7
	Bruto/neto težina (kg)	17,5/14,6	18,8/16,1	19,0/16,2
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz Vanjska jedinica		

Kanalne unutarnje jedinice

DT AERI



Filtar prašine · Grijanje pri temp. -20 °C · Hlađenje pri temp. -15 °C · Timer · Žičani upravljač · Pumpa odvoda kondenzata

	Model	ACP-12DT35AERI/I3s	ACP-18DT50AERI/I3s
Hlađenje	Kapacitet (W)	3517	5280
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Grijanje	Kapacitet (W)	3810	5568
	Područje rada prilikom grijanja	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	600/570/470	900/780/650
	Rashladno sredstvo	R32	R32
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,2	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	35/33/31	36,5/34/31
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 52	≤ 53
	Dimenzije pakiranja (mm)	860×540×285	925×850×298
	Dimenzije uređaja (mm)	700×506×200	700×750×245
	Bruto/neto težina (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	1/2"
Ožićenje	Napajanje vanjske jedinice (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Napajanje	~220-240 V/1/50 Hz VJ	