Zidni split sustav

T Design

A+++ Hlađenje SEER 8,5
A++ Grijanje SCOP 4,7





AI ECO način rada

BIO filtar

Ionizator

Grijanje pri temp. -25°C

3D strujanje zraka

Pametno strujanje zraka



Zaštita od smrzavanja

U režimu grijanja, klima uređaj omogućuje podešavanje minimalne zadane temperature do 8 °C. Ova funkcija održava temperaturu prostora na približno 8 °C te služi kao zaštita od smrzavanja objekta tijekom dugotrajnog razdoblja nekorištenja u uvjetima niskih vanjskih temperatura.



Gentle Breeze funkcija

Gentle Breeze funkcija na VIVAX T Design klima uređajima osigurava nježno i prirodno strujanje zraka bez osjećaja izravnog puhanja. Posebno oblikovane klapne s velikim brojem mikro otvora usmjeravaju zrak prema stropu, gdje se zahvaljujući Coandă efektu strujanje prirodno širi i ravnomjerno raspoređuje po prostoru. Time se postiže ugodno hlađenje nalik prirodnom povjetarcu, bez neugodnog propuha i uz visoku razinu komfora.

	Model	ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	ACP-18CH50LCTI R32 BLACK
Hlađenje	Kapacitet (W)	3520 (1000~4600)	5200 (1250~5920)
	Klasa energetske učinkovitosti	A+++	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	8,5	8,5
	Područje rada prilikom hlađenja	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	3500	5200
	Ulazna snaga (W)	1051 (290~1510)	1417 (330~2350)
Grijanje	Kapacitet (W)	3860 (1000~4900)	5500 (1250~6690)
	Klasa energetske učinkovitosti AVERAGE/WARM	A++/A+++	A++/A+++
	Energetska učinkovitost SCOP AVERAGE/WARM	4,7/5,9	4,6/5,6
	Područje rada prilikom grijanja	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2500	4200
	Ulazna snaga (W)	963 (290~1720)	1401 (340~2540)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - HI/MID/LOW	630/550/470	790/680/570
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,5	1,8
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW	44/34/19	47/33/23
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 54	≤ 57
	Dimenzije pakiranja (mm)	890×380×265	990×380×265
	Dimenzije uređaja (mm)	820×306×195	920×306×195
	Bruto/neto težina (kg)	11,0/9,0	13,0/10,0
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB(A))	≤ 53	≤ 55
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 63	≤ 65
	Rashladno sredstvo	R32	R32
	Razmak nosača (mm)	434	586
	Dimenzije pakiranja (mm)	835×575×328	960×732×430
	Dimenzije uređaja (mm)	810×549×305	927×699×380
	Bruto/neto težina (kg)	26,0/24,0	41,0/38,0
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"	1/2"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25	25
	Maksimalna visinska razlika (m)	10	10
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5	5
	Nadopuna plina (g/m)	15	25
Napajanje	Kabel međuveze pri napajanju (mm²)	5×1,5	5×1,5
	Napajanje UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5

R32

Noćni način rada

1,0 W Standby

Filtar prašine

Samo čišćenje

Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz

Hlađenje pri temp. -15°C

Zaštitni pokrov ventila

Detekcija i prikaz greške

Pokretanje pri niskom naponu

Inteligentno odmrzavanje

Senzor istjecanja rashladnog medija

Funkcija hitnog rada

Grijač kadice kondenzata

Grijač kompresora

Wi-Fi kontrola

I feel funkcija

Ručno upravljanje

Bešumno upravljanje

3 brzine protoka zraka

Dvosmjerni odvod kondenzata

Zaštita od smrzavanja

Auto swing

Memoriranje pozicije usmjerivača

Automatski način rada

Memorija zadnjeg načina rada

Timer

Turbo

Digitalni prikaz

Soft start

AI Inverter

Pregled vanjskih jedinica

720×270×495 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805×303×554 mm
Razmak nosača 511 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

765×303×555 mm
Razmak nosača 452 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810×305×549 mm
Razmak nosača 434 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I BLACK

952×415×1333 mm
Razmak nosača 634 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927×380×699 mm
Razmak nosača 586 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I BLACK

946×410×810 mm
Razmak nosača 673 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890×342×673 mm
Razmak nosača 663 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980×375×975 mm
Razmak nosača 615 mm



Naziv vanjske jedinice	Kompatibilne unutarnje jedinice
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

Zadržavamo pravo tiskarskih pogrešaka.